



Technische fiche

BUTYL Dehnflex

Om de lucht- en winddichtheid van de buitenkant van het gebouw te kunnen waarborgen, moet het betreffende folie- en plaatmateriaal bij overlappingen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam worden afgedicht. BUTYL Dehnflex wordt speciaal gebruikt voor het afdichten van doorvoeren bij winddichtingen, dampremmen, bekistingsfolie en OSB. Op grond van de hoge flexibiliteit kan het band eenvoudig rond de af te dichten doorvoer worden geleid en netjes worden aangedrukt. Dankzij de extreem hoge kleefkracht kan het op de meest uiteenlopende ondergronden, meestal zonder primer, worden gebruikt.

VOORDELEN

- Hoge uitbreidbaarheid
- Een band voor alle doorvoeringen

TOEPASSINGSGBIED

- Voor de probleemloze afdichting van doorvoeren zoals: Spanten, Ontluchttingsbuizen, Elektrobuizen

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Rollbreedte	Rollengte	Kartoninhoud
3DEHNFL	50 mm	10 m	6 Rol
3DEHN8	80 mm	10 m	4 Rol
3DEHN1	100 mm	10 m	4 Rol

PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	Eenzijdig klevend, extreem flexibel butylrubberband	Dikte	2 mm
Temperatuurbestendigheid	-40–100 °C	Verwerkingstemperatuur	5–40 °C
Kleur	Lichtgrijs	Buigzaamheid	300 %
Opslag	2 jaar; koel en droog		

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM
WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de
Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse
/Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL

WWW.ISOCELL.COM

11_2024_NL

BUTYL Dehnflex

INFO

De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, de ondergronden moeten bovendien ook een droge structuur en voldoende draagkracht hebben. Hoe hoger de aandrukkraft, hoe beter de hechting van de kleefband. Het BUTYL Dehnflex vormt de afdichting en fungeert niet als krachtgesloten verbinding. De hechting op de ondergrond wordt in verbinding met de BUBI LF hechtprimer, UNI Primer gerealiseerd.

(!)

Butyl- en bitumenbanden hebben een groot eigen gewicht. Als de band op overhangende plaatsen wordt gemonteerd bv. plafonds, vooruitspringende gedeelten, onderkanten waarbij de zwaartekracht rechtstreeks op de band inwerkt, moet hij mechanisch worden beveiligd.

KABELDOORVOER

SLANGDOORVOER

BUISMANCHET

