



KURKFABRIEK

Van Avermaet

NV - SA

ROLLEN RUBBERKURK 2 – 3 mm

OMSCHRIJVING EN AFMETINGEN

Geagglomererde kurk wordt vervaardigd uit vermalen kurkkorrels van een specifieke grootte, vermalen rubber en een bindmiddel. Wordt afgeleverd in cilindervorm met volgende afmetingen :

45 m x 1 m x 2 mm

30 m x 1 m x 3 mm

MATERIAAL

Ongebrande kurkkorrels (1 – 4mm)

Vermalen rubbers (1 – 4mm)

Bindmiddel op basis van polyurethaan

SPECIFICATIES

Densiteit (ISO 7322): 416 kg/m³ / 26,0 pcf

Weerstand op de trekkracht (ISO 7322) : 50 psi

Samendrukbaarheid (ISO 7322) : 25 – 45 %

Herstellvermogen (ISO 7322) : minimum 75 %

Bestand tegen kokend water (ISO 7322) : geen ontbinding

Bestand tegen kokend HCl (ISO 7322) : geen ontbinding

ANDERE KENMERKEN

Thermische weerstand : 0,062 W/m°C

VERPAKKING

Geagglomererde kurk op rol worden verzonden in verpakkingen die de gepaste bescherming bieden en die voldoende afgesloten zijn om het opgegeven vochtgehalte te behouden onder normale opslagvoorwaarden.

Tijdens de opslag moeten de goederen beschermd worden tegen vocht en direct zonlicht.