

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 E27 SL

0027160



Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



NOTES

undefined

PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740283
E-nummer SE	8290503
Garantie	3 years
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288271606

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 E27 SL

0027160

Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740283
E-nummer SE	8290503
Garantie	3 years

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundelhoek (nominaal) (°)	300
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	40
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Stuurstroom (A)	2.6
Lamp energielabel (klasse)	A++
kWh per 1000 branduren	5
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A C automaat	62
Max. Armaturen per 20A C automaat	77

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	104
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.029

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288271606
Enkele lengte verpakking (cm)	11.4
Enkele breedte verpakking (cm)	6.4

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 E27 SL


0027160

Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288271600
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	20.3
Binnenbreedte verpakking (cm)	13.7
Binnenlengte verpakking (cm)	13.2
DUN14 (outer)	15410288271603
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	71.5
Breedte omdoos (cm)	21.5
Diepte omdoos (cm)	29.1

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

TECHNISCHE TEKENINGS



ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 E27 SL
0027160

