



Productomschrijving

Er is geen productomschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar RF	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Spanningstype	AC/DC
Lengte	167 mm
Geschikt voor wandmontage	Ja
Kleur behuizing	Grijs
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K

Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Rasteruitvoering	Geen
Compatible met Google Assistant	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	0.5
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lamphouder	Overig
Lichtuittrede	Direct
Max. systeemvermogen	7.5 W
Materiaal behuizing	Kunststof
Nom. stroom	40 - 60 mA
Aantal polen	2
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Lichtkleur	Wit
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Breedte	115 mm
Aansluitwijze	Steekklem
Nom. spanning	230 - 230 V
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Met lichtsensor	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Grense oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Hoogte/diepte	79 mm
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6

Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehandeld
Stralingshoek regelbaar	Nee
Slagvastheid	IK08
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	700 - 700 lm