



Productinformatie MM11197



Specificaties

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	G4	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	1 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	170 mA	Levensduur L70/B10	15000 u
Kleurtemperatuur	2700 K	Dimbaar	Nee
Spanning	12 V	Diameter	9 mm
Spanning info	AC/DC	Lengte	30 mm
Ra waarde	80	Hoogte	30 mm
Lumen/watt	83 lm/Watt	Breedte	10 mm
Lichtstroom	100 lm	Powerfactor	0.6 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	G4	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Overig	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Capsule	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	G4		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1 W	Gew. energie verbruik /1000h	2 KWh
Powerfactor	0.6 >	Equivalent wattage	10 W

Vermogen

Stroom	170 mA	Stroom opgenomen	170 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2700 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	100 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen/watt	83 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	100 lm
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	360 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	360 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	12 V	Spanning info	AC/DC
----------	------	---------------	-------



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.09
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Dimbaar Wi-Fi	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee	Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee		

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Met schemeringsschakelaar	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Filament lamp	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Ja	Min. aantal schakelcycli	100000
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee		

Afmetingen & gewicht

Diameter	9 mm	Verpak.lengte	15 mm
Lengte	30 mm	Verpak.breedte	70 mm
Hoogte	30 mm	Verpak.hoogte	125 mm
Breedte	10 mm	Gewicht (netto)	2 gr