

Technisches Merkblatt

TOPLIN Lijnolie Houtbeits Aqua Glans #2530



Verwendung:

Transparente schichtbildende wassergetragene Leinöl Holzbeize für Außen und Innen. Geeignet für Holzuntergründe. Auf unbekanntem Untergrund immer zuerst eine Probefläche machen. Siehe ARBEITSANWEISUNGEN TOPLIN für umfassende Verarbeitungsinstruktionen. Rufen Sie uns bitte an mit spezifischen Fragen oder schicken Sie ein App nach Nummer +31 6 47 05 78 24.

Unterstehende Werte gelten für das fertige Produkt Basis weiß. Als Trocknungsbedingungen sind 20°C, 65% RLF und ausreichende Ventilation als geltender Norm angehalten.

Bindemittel	Leinölemulsion
Verdünnung	Wasser
Farbe	transparent.
Glanz	Glanz
Dichte	1.00 Kg/liter
Feststoff	Ca. 43 vol.%
Ergiebigkeit	± 12 m ² pro Liter
Staubtrocken	± 8 std.
Überstreichbar	± 48 std.
Gehalt natürlicher Rohstoffe	ca. 94 % Wasser, nachwachsende pflanzliche Stoffe und Minerale
Verarbeitungsvoraussetzungen	Ab ca. 7°C bis ca. 25°C, RLF maximal 80%
Haltbarkeit	In geschlossenem Originalgebände mindestens 1 Jahr. Nach dem öffnen begrenzt haltbar.

Technisches Merkblatt

TOPLIN Lijnolie Houtbeits Aqua Glans #2530

Lieferbar in folgenden Verpackung(en):

TOPLIN Lijnolie Houtbeits Aqua Glans #2530

1 Liter Dose; art.nr. 2160013; EAN 8716544040120 (Karton = 6 x 1 Liter)

2,5 Liter Dose; art.nr. 2160014; EAN 8716544040137 (Karton = 4 x 2,5 Liter)

Siehe SICHERHEITSMERKBLATT für sichere und gesunde Arbeiten.